

Парогенератор Электрический Электродный марки ПАР (ПЭЭ)	ПАР-15	ПАР-30	ПАР-50	ПАР-100	ПАР-150	ПАР-200	ПАР-250
Максимальная паропроизводительность, кг п/ч	15	30	50	100	150	200	250
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.)	0,35 - 0,55 (3,5 - 5,5)						
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более	3						
Объем котла, л., не более	25						
Габаритные размеры (по ограждениям остова) Д x Ш x В, мм:	560 x 565 x 880						
Масса сухая, кг, не более	85	85	85	100	100	100	100
Цена, руб. (Черный котел)	50500	59000	65500	78000	89000	106500	108500
Цена, руб. (Нержавеяка котел)	53500	62000	68500	81000	92000	109500	111500
Парогенератор Электрический Электродный марки ПАР с регулируемой мощностью	ПАР 15/30	ПАР 30/50	ПАР 50/100	ПАР 100/150	ПАР 100/200	ПАР 100/250	ПАР 100/250
Максимальная паропроизводительность, кг п/ч	15/30	30/50	50/100	100/150	100/200	100/250	100/250
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.)	0,35 - 0,55 (3,5 - 5,5)						
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более	12/24	24/32	35/75	75/110	75/150	75/185	75/185
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более	3						
Объем котла, л., не более	25						
Габаритные размеры (по ограждениям остова) Д x Ш x В, мм:	560 x 565 x 880						
Масса сухая, кг, не более	85	85	85	100	100	100	100
Цена, руб. (Черный котел)	65500	73000	86500	99000	118000	121000	121000
Цена, руб. (Нержавеяка котел)	68500	76000	89500	102000	121000	124000	124000
Пароперегреватель Электрический ТЭН'овый марки ПП	ПАР-30П	ПАР-50П	ПАР-100П	ПАР-150П	ПАР-200П	ПАР-250П	ПАР-250П
Максимальная паропроизводительность, кг п/ч	30	50	100	150	200	250	250
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.)	0,35 - 0,55 (3,5 - 5,5)						
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более	6	7,5	15	18	24	30	30
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более	6						
Объем котла, л., не более	25						
Габаритные размеры (по ограждениям остова) Д x Ш x В, мм:	560 x 565 x 880						
Масса сухая, кг, не более	85	85	100	100	100	100	100
Цена, руб. (Черный котел)	54500	59500	64000	70000	76000	78500	78500
Цена, руб. (Нержавеяка котел)	57500	62500	67000	73000	79000	81500	81500
Пароспаритель Электрический Электродный	ПАР-15П	ПАР-30П	ПАР-50П	ПАР-100П	ПАР-150П	ПАР-200П	ПАР-250П
Максимальная паропроизводительность, кг п/ч	15	30	50	100	150	200	250
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.)	0,01 - 0,07 (0,1 - 0,7)						
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более	3						
Объем котла, л., не более	25						
Габаритные размеры (по ограждениям остова) Д x Ш x В, мм:	560 x 565 x 880						
Масса сухая, кг, не более	85	85	85	100	100	100	100
Цена, руб. (Черный котел) розница	46000	55500	62500	74500	87500	105000	107500
Цена, руб. (Нержавеяка котел) розница	49000	58500	65500	77500	90500	108000	110500
Парогенератор Электрический Электродный марки ПАР с плавной регулировкой мощности	ПАР-15	ПАР-30	ПАР-50	ПАР-100	ПАР-150	ПАР-200	ПАР-250
Паропроизводительность, кг п/ч	от 4 до 15	от 4 до 30	от 8 до 50	от 15 до 100	от 25 до 150	от 30 до 200	от 30 до 250
Максимальное рабочее давление пара, МПа (кгс/см.кв.)	0,35 - 0,55 (3,5 - 5,5)						
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности парогенератора, кВт, не более	12	24	35	75	110	150	185
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В	380						
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности, мин., не более	3						
Объем котла, л., не более	25						
Габаритные размеры (по ограждениям остова) Д x Ш x В, мм:	560 x 565 x 880						
Масса сухая, кг, не более	85	85	85	100	100	100	100
Цена, руб. (Черный котел)	55000	66000	71500	85000	93500	108000	112500
Цена, руб. (Нержавеяка котел)	58000	69000	74500	88000	96500	111000	115500